

Location Moniteur de Contrôle 7" Pro

Description brève du produit :



Le moniteur LCD 7 pouces HDMI S-1071C est un moniteur portable HD pour caméra, doté d'un écran LCD.

Avec une coque en alliage de magnésium solide et légère, ce moniteur est facile à monter sur le dessus de l'appareil photo en tant que source d'observation supplémentaire.

Prix du produit :

60,00 € LOCATION HT / JOUR

Description du produit :

SWIT - S-1070CF+

Entrées Video Composite + Sortie Bnc

Entrée HDMI 480I / 576I / 480P / 576P / 1080I50 /
1080I60 / 720P50 / 720P60 / 1080P24 / 1080P25 /
1080P30 / 1080P50 / 1080P60

Compatible Montures Batterie SONY Série NP-F



Fonctions disponibles via entrée HDMI :

Waveform display
Vector scope display
RGB histogram display
Audio Meter display
Peaking focus assist
Zebra checking
False colour
Blue only
2 steps zoom-in
S-1070C+ monitor accepts 1 HDMI, 1 Composite video
and 1 Stereo audio input, and has 1 Composite video
loop through output. It has title edit and display, safety
mark display, 3-color TALLY light and 3 user defined
picture settings.

S-1070C+ monitor has a 2-pin pole 12V DC power
connector, and also could be powered by different
batteries:

Entrées :

- 1 HDMI
- 1 Composite en BNC
- 2 audio stéréo L & R en RCA

Sorties :

- 1 Composite loop en BNC

Formats pris en charge

Signal HDMI : 480I / 576I / 480P / 576P / 1080I50 /
1080I60 / 720P50 / 720P60 / 1080P24 / 1080P25 /
1080P30 / 1080P50 / 1080P60

Signal Composite : PAL/ NTSC

Dalle LCD

Résolution : 800 × 480 pixels

Aspect ratio : 16:9 4:3 adjustable

Angle de visualisation : 130 ° Horizontal et 110 °

Verticale

Luminosité : 350cd/m2

Contraste : 400:1

Alimentation secteur : 12V DC

Taille : 183×136×35 mm / 7 Pouces

Poids net : 640g





Température en utilisation : de 0 à +40
Humidité en utilisation : de 10% à 90%
Température en stockage : de -15 à +60
Humidité en stockage : de 10% à 90%

