Digital Video Technologies
Gsm: 06 68 440 777
TEL: 05 61 44 70 45

Caméscope Pro PANASONIC AVCHD



Prix du produit :

155,00 € HT

Description du produit :

Panasonic AG-AC90A Fiche Technique Capteur Type de capteur 3x MOS (avec éclairage arrière) Taille du capteur 1/4.7" Résolution du capteur 2,19 MP (2 190,00 pixels effectifs) chacun Éclairage minimum Environ 3 lux (mode iA, obturateur lent automatique activé) Lentille Focale 2,84 à 34,1 millimètres Distance focale équivalente à 35 mm 29,8 à 357,6 millimètres Rapport de zoom Zoom numérique optique
12x 25x 2x
, 5x, 10x Ouverture f/1.5 à f/2.8 Stabilisation optique de l’image OIS hybride 5 axes Revêtement de l’objectif Revêtement de surface nano Bagues de contrôle 3 (mise au point, zoom, iris) Fil de filtre 49 millimètre Stabilisation d’image Optique (stabilisateur d’image optique hybride, mode actif) Spécifications d’enregistrement Système de signalisation NTSC (60 Hz) Format vidéo Conforme à la version 2.0 d’AVCHD, AVCHD progressif Compression Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Audio : Dolby Digital (5.1 canaux/2 canaux)
Image fixe : JPEG (basé sur la norme Exif 2.2) Modes d’enregistrement Mode PS : 1920 x 1080 59,94p (25 Mbit/s en moyenne ; 28 Mbit/s max)
Mode PH : 1920 x 1080 59,94i/29,97p/23,98p (21 Mbit/s en moyenne ; 24 Mbit/s max)
Mode HA : 1920 x 1080 59,94i (17 Mbit/s en moyenne)
Mode HE : 1440 x 1080 59,94i (6 Mbit/s en moyenne)
Mode PM : 1280 x 720 59,94p (8 Mbit/s en moyenne)
Mode SA : 720 x 480 59,94i (9 Mbit/s en moyenne)
Mode CS : 720 x 480 59,94i (3,5 Mbit/s en moyenne)
Durée maximale d’enregistrement Avec deux cartes mémoire SDXC de 64 Go :

Mode PS : environ 10 heures 40 minutes
Mode PH : environ 12 heures

Mode HA : environ 16 heures
Mode HE : environ 48 heures
Mode PM : environ 38 heures
Mode SA : environ 33 heures
Mode CS : environ 82 heures Vitesse d’obturation 60i/60p/30p : 1/30 à 1/2000 (obturateur lent automatique activé), 1/60 à 1/2000 (obturateur lent automatique désactivé)
Remarque : lors de l’enregistrement vidéo, mode manuel Canaux audio CH1, CH2 Audio Format Dolby numérique Capture d’images fixes 3 MP de photos (peuvent être capturées pendant l’enregistrement vidéo) Interface Supports d’enregistrement 2 x SD/SDHC/SDXC (compatible avec la classe de vitesse UHS-I 1) Entrées/Sorties 1 x sortie HDMI (1080p/1080i/480p)
1 x sortie AV Multi (connecteur D, vidéo composante, vidéo composite et audio 2 canaux)
1 x USB 2.0
1 x borne à distance 2,5 mm pour zoom et REC START/STOP
1 x borne à distance 3,5 mm pour l’iris et la mise au point
2 x entrée audio XLR (MIC/LINE/+48V sélectionnable) Spécifications générales Moniteur LCD Écran tactile de 3,5 po (8,8 cm), résolution de 1 152 K points, rotation de 270° Viseur Viseur électronique couleur LCOS de 0,24 po avec résolution de 263 K points Tension d’alimentation DC 12V (lorsque l’adaptateur secteur est utilisé)
DC 7.2V (lorsque la batterie est utilisée) Consommation électrique 12,9 W Température de fonctionnement 32 à 104 °F (0 ~ 40 °C) Humidité de fonctionnement 10 à 80 % (sans condensation) Taille À l’exclusion des protubérances : 6,30 x 7,68 x 13,78 po (16,0 x 19,5 x 35,0 cm)

Description brève du produit :