# Micro Statique Supercardoide Reportage Série K6

**Prix du produit :**

45,00 € HT



## Description du produit :

**Sennheiser - ME66+K6CL**

Directivité supercardioïde/lobe
Spécial Reportages pour Caméra Vidéo ou Autres équipements
permet des prises de son présentes
Réponse en fréquence 50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Impédance nominale 200 ohms sur K6
Pression acoustique admissible à 1 kHz 125 dB DHT = 1%
Dimensions : 22,5 x 221mm
Poids : 65 grammes
Directivité supercardioïde/lobe.

Points forts :
Très forte directivité
Bruit propre très faible
Haut rendement
Facteur de transmission élevé
Excellente atténuation des sources hors axe
Remarquable en environnement bruyant
Caractéristiques techniques
Directivité supercardioïde/lobe
Réponse en fréquence 50 - 20000 Hz ± 2,5 dB
Facteur de transmission à vide 1 kHz) 3,5 mV/Pa ± 2,5 dB
Impédance nominale 200 ohms sur K6
Impédance minimum de charge 1000 ohms sur K6
Pression acoustique admissible à 1 kHz 125 dB DHT = 1%

Niveau de bruit équivalent :

Pondération A 16 dB DIN IEC 651
Pondération CCIR 27 dB CCIR 468-3)

Accessoires Inclus :
- Bonnette Velourisé Professionnelle
- Pince Senneiser (Réf:MZS6)
- Cablâge XLR M/F.
- Perchette téléscopique K&M (23760B)

**Description brève du produit :**

Ce capteur se montre très performant en reportage et à chaque fois qu'il faut capter avec précision un son sur le vif, à distance, en intérieur ou extérieur. En tournage film ou vidéo il permet des prises de son présentes et d'une très grande finesse, même dans des environnements bruyants.