REGIE MELANGEUR VIDEO PRO ATEM Mini Extreme ISO G2 8 IN 3 OUT BLACK MAGIC

Prix du produit :

380,00 € HT



Description du produit :

Entrées vidéo HDMI 8 x HDMI type A (HD 10 bits, 2 canaux audio intégrés)
Nombre total d'entrées vidéo 9
Sorties HDMI 3 x HDMI (Programme)
Nombre total de sorties 4
Nombre de sorties auxiliaires 4
Sortie webcam 2 x USB-C (720p ou 1080p)
Connexion Thunderbolt 1 x Thunderbolt (vidéo, Ethernet, alimentation)

Entrées audio XLR 2 x XLR avec alimentation fantôme 48V
Entrée audio numérique 1 x BNC MADI (32 canaux)
Sortie casque 1 x jack 6,35 mm
Mixeur audio 58 canaux, égaliseur, compresseur, limiteur, gate, AFV, contrôle de gain indépendant

Entrée HDMI 720p, 1080p, 1080i (jusqu'à 60 fps)
Sortie HDMI 1080p de 23.98 à 60 fps
Streaming 1080p jusqu'à 60 fps (RTMP/SRT)
Échantillonnage vidéo 4:2:2 YUV
Précision des couleurs 10 bits
Espace colorimétrique Rec. 709

Rangées Mix Effects 1
Incrustateurs en amont / aval 4 en amont / 2 en aval
Incrustateurs chroma Jusqu'à 4
Incrustateurs linéaires / luminance Jusqu'à 4
DVEs 2
SuperSource 1
Générateurs de couleurs 2

Streaming direct Via Ethernet 1G ou USB-C (RTMP/SRT)
Sources de streaming Jusqu'à 8 (RTMP/SRT – qualité HyperDeck & Streaming)
Enregistrement local Sur CFexpress ou USB-C
Enregistrement ISO 8 entrées HDMI en .mp4 H.264, audio AAC
Enregistrement audio 26 entrées en fichiers .wav 24 bits 48 kHz
Commutation DaVinci Export projet .drp

Lecteurs intégrés 2 (fill & key)
Bibliothèque d'images 200 images en HD 1080 (formats PNG, JPEG, TIFF…)
Formats vidéo pris en charge Séquence TGA
Formats audio WAV, MP3, AIFF

Nombre de fenêtres Configurable : 4, 7, 10, 13 ou 16
Sources affichées Programme, prévisualisation, 8 entrées HDMI, SuperSource, lecteur, audio, état stream/enregistrement
Sortie Multi View 1 x HDMI

Panneau de contrôle intégré Oui, avec commandes audio Fairlight
Panneau de contrôle logiciel ATEM Software Control (inclus)
Compatibilité panneaux ATEM Micro, 1 M/E, 2 M/E, 4 M/E Advanced Panel
Connexion réseau Ethernet 1G (stream + contrôle), 10G (enregistrement)

Contrôle caméra Mise au point, iris, zoom, gain, WB, tally, enregistrement (via caméras Blackmagic Design HDMI)

macOS macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia ou version ultérieure
Windows Windows 10 et 11 (64 bits), Windows 11 ARM

Alimentation 1 x alimentation externe 12V DC (incluse)
Température d'utilisation 5° à 40° C
Température de stockage -10° à 60° C
Humidité relative 0% à 90% sans condensation

Description brève du produit :

Le Blackmagic ATEM Mini Extreme ISO G2 est un mélangeur de production en direct conçu pour les créateurs de contenu, studios professionnels et équipes événementielles à la recherche d'un outil complet, compact et puissant. Cette nouvelle génération du célèbre mélangeur ATEM Mini Extreme offre une prise en charge de 8 entrées HDMI, un moteur de streaming intégré, une sortie webcam USB-C, ainsi que la compatibilité avec l'enregistrement sur CFexpress et via Thunderbolt.

Avec ses 3 sorties HDMI, son multi view configurable, ses fonctions de streaming avancées en RTMP/SRT, et son enregistrement ISO de toutes les entrées vidéo, le ATEM Mini Extreme ISO G2 est une station de production à lui seul. Il gère les signaux en 1080p jusqu'à 60 images/s, prend en charge l'audio analogique et numérique (XLR et MADI), et offre un contrôle complet via Ethernet ou USB-C.
Des fonctions professionnelles dans un format compact

Le ATEM Mini Extreme ISO G2 intègre un panneau de contrôle complet avec 10 points de croisement, 8 incrustateurs, 2 DVE, et un SuperSource pour combiner plusieurs sources vidéo. Son mixeur audio Fairlight à 58 canaux avec égaliseur, compresseur, gate et limiteur assure une qualité de mixage irréprochable.

Compatible avec les logiciels ATEM Software Control, DaVinci Resolve et les panneaux

matériels ATEM, il s'adapte à toutes les configurations de production, en studio ou sur le terrain.

Points forts du ATEM Mini Extreme ISO G2

8 entrées HDMI 10 bits avec conversion de normes + 3 sorties HDMI
Streaming en direct intégré (RTMP/SRT) et 2 sorties webcam USB-C
Enregistrement ISO individuel de chaque entrée + sortie PGM
Mixeur audio Fairlight 58 canaux avec égaliseur, compresseur, limiter
Connexion réseau 10G, port CFexpress, Thunderbolt, Multi View configurable